

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie II

Piotr Wróblewski

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie II"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://ebookpoint.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
34	Rysunek 2-2	Na najniższym poziomie drzewa odpowiedź "nie!"	"tak!"
35	linia 6 akapitu 2.4.1	= fib(n-1) + fib(n) gdzie	= fib(n-1) + fib(n-2) gdzie
85	1 od góry	for (int j=n-1;j>i;j--)	for (int j=n-1;j>=i;j--)
86	13 programu shaker.cpp	for (j=left; j	for (j=left; j=right; j++)
86	6 programu shaker.cpp	for (int j=right; j>left; j--)	for (int j=right; j>=left; j--)
89	6 wiersz programu qsort.cpp	i=left+1;i<right;	i=left+1;i<=right;
275	5	Wielkość przedziału h znajduje się w mianowniku wzoru	w liczniku

297	wiersz 1 od dołu	(12x^4)+(9876x^3)+(2x^2)+6x+(12x^5)+(9876x^4)+(2x^3)+(6000x^2)+54	
302	wiersz 7 od góry	12(x^4 mod N)+9876(x^3 mod N)+2(x^2mod N)+6(x^1 mod N)+54	12(x^5 mod N)+9876(x^4 mod N)+2(x^3 mod N)+6(x^2 mod N)+54