

JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

David Sawyer McFarland

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"JavaScript. Nieoficjalny podręcznik"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://ebookpoint.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
2		ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jascnp.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jascnp.zip
40	18	document.wirte	document.write
74	Poniżej Usuwanie elementów z tablicy	Oba usuwają z tablicy jedną wartość, przy czym polecenie pop() z początku, a polecenie shift() - z końca.	Oba usuwają z tablicy jedną wartość, przy czym polecenie pop() z końca, a polecenie shift() - z początku.
76	ostatnia linijka strony	grajpfruit	grejpfrut
88	9	Sekwencji == (operatora równości) można użyć także to sprawdzenia	Sekwencji == (operatora równości) można użyć także do sprawdzenia
102	Rysunek 3.4	W kolumnie "Wartość zmiennej counter po instrukcji counter++" w 7 wierszu jest wartość 1	wartość 7
102	rysunek 3.4, przedostatni wiersz tabeli, ostatnia kolumna	1	7

102	w tabelce rząd 2 od dołu	1	7
103	2 przykład kodu	var days = [´Poniedziałek´,´Wtorek´,´Środa´,´Czwartek´,´Piątek´,´ for (var i = days.length; j > 0; i++){ document.write(days[i] + ´, ´); }	var days = [´Poniedziałek´,´Wtorek´,´Środa´,´Czwartek´,´Piątek´,´Sob for (var i = 0; i < days.length; i++){ document.write(days[i] + ´, ´); }
103	drugi kod java na stronie	for (var i = days.length; j>0; i++) {	for (var i = 0; i < days.length; i++) {
145	ostatni wiersz tabeli, druga kolumna	sekund	milisekund
215	wiersz 6, w drugim listingu	body	tbody
223	ostatni wiersz "Poradnik zaawansowanych"	http://docs.jquery.com/Events_%28Guide	http://docs.jquery.com/Events_(Guide