



Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie V

Herbert Schildt

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie V"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
30	17 i 18 od dołu	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/troyaid.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javpp5.zip
30		ftp7//ftp.helion.pl/przyklady/troyaid.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javpp5.zip

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
36	28	a wynik umieszcza w zmiennej var1	a wynik umieszcza w zmiennej var2
47	12	Zatem w Javie mavar	Zatem w Javie myvar

71	15	Zakres typu docelowego jest większy.	Typ docelowy zmieści typ źródłowy. lub Zakres typu docelowego jest większy lub równy zakresowi typu źródłowego.
151		tworząc tabelę <code>new int[3][4]</code> tworzymy tabelę, która pomieści 20 elementów (4 wersy i 5 kolumn), nie wiem czy to zabieg celowy czy przypadkowy błąd	
152	1-2	<code>table[0][3]</code> wartość 3 i tak dalej.	<code>table[0][2]</code> wartość 3 i tak dalej.
152	2	<code>table[0][3]</code> wartość 3	<code>table[0][3]</code> wartość 4