



# JBoss AS 7. Tworzenie aplikacji

Francesco Marchionni

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"JBoss AS 7. Tworzenie aplikacji"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
36	10	jboss.management. htp.port	jboss.management.http.port
48	15	--keep-conten	--keep-content
51	8	...przypomina ziarno bezstanowe...	...przypomina ziarno stanowe...
57	1	Sea	Seat
64	19	JDNI	JNDI
65	7	<app-n me>	<app-name>

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
57	1	<b>public class Sea {</b>	<b>public class Seat {</b>
57	1	<b>Sea</b>	<b>Seat</b>
68	38	<b>class .getName()</b>	<b>class.getName()</b>
76	24	<b>public void automatiCustomer()</b>	<b>public void automaticCustomer()</b>

77	15	wstrzykiwanie obiektu Timer używanego w metodzie cancelTimers ([4]) w celu zatrzymania	wstrzykiwanie obiektu TimerService używanego w metodzie cancelTimers ([4]) w celu zatrzymania
120	11	</jta-data-source>	</jta-data-source>
140	25	<artifactId>jboss-as-arquillian-containermanaged</artifactId>	<artifactId>jboss-as-arquillian-containermanaged</artifactId>
140	37	<artifactId>jboss-as-arquillian-containerremote</artifactId>	<artifactId>jboss-as-arquillian-containerremote</artifactId>
157	21	@Patruct	@PostConstruct
197	15	ukośnika	dwukropka
208	16	print 'Niskie użycie pamięci!'	print 'Niskie użycie pamięci!'
235	30	CDI. W tej sytuacji, jeśli tylko użyliśmy adnotacji @SessionScoped, w sposób przezroczysty	CDI. W tej sytuacji, jeśli tylko użyliśmy adnotacji @SessionScoped, w sposób przezroczysty