



JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik

David Sawyer McFarland

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Po
30	9	<code>ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jsqnp.zip</code>	<code>ftp://ftp.helion.pl/przyklady</code>
45	15	<code>document.wirte()</code>	<code>document.write()</code>
47	12 od dołu	<code>\$(function(){</code>	<code>\$(document).ready(fur</code> <code>{</code>
66	20	"Liczba odwiedzin: 101."	"Liczba odwiedzin: razy."
79	8 od dołu	Przykłady/R02	Przykłady/testy
79	9	polecenie <code>pop()</code> z początku, a polecenie <code>shift()</code> — z końca.	polecenie <code>pop()</code> : końca, a polecenie <code>shift()</code> — z początk
108	10 od dołu	<code>for (var i =</code> <code>days.length; j>0; i++)</code> <code>{</code>	<code>for (var i = 0; i <</code> <code>days.length; i++)</code>
108	2	<code>for (var num=1;</code> <code>num<=100, num++) {</code>	<code>for (var num=1;</code> <code>num<=100; num+</code>

114	20 od dołu	argument1 jest zapisywana w zmiennej parametr1, argument1 trafia do zmiennej parametr2	argument1 jest zapisywana w zmiennej parametr2, argument2 trafia do zmiennej parametr1
118	4 wiersz kodu na rysunku 3.9	<pre> alert(message); // 'Poza funkcją'
}
warning();
alert(message); // 'W funkcji' </pre>	<pre> alert(message); // funkcji'
}
warning();
alert(message); // 'Poza funkcją' </pre>
152	42	\$('#product101').replace('<p>Dodano do koszyka.</p>');	\$('#product101').replaceWith('<p>Dodano do koszyka.</p>');
158	4, 5	<pre> {
'background-color', '#FF0000',
'border', '2px solid #FE0037'
} </pre>	<pre> {
'background-color': '#FF0000',
'border': '2px solid #FE0037'
} </pre>
166	8	<pre> \$(document).ready(function() { </pre>	<pre> \$(document).ready(function() { </pre>
192	10 od dołu	z katalogu R06.	z katalogu R05.
210	35	left: '+=400px',	left: '+=400px',
211	6 i 18	left: '+=400px',	left: '+=400px',
362	ramka "Wiedza w pigułce"	WAMPP	WAMP
386	10 od dołu	Sposób tworzenia obiektów JSON poznałeś już na stronie 370. Taki obiekt to w swej	Obiekt JSON to w swej
423	2 od dołu	appen()	append()
464	4 w ramce	metoda match().	metoda replace()

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie

potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
79	9-10	"...pop() z początku, a poleceni shift() z końca."	"...pop() z końca, a poleceni shift() z początku."
119	9, 15	"prompt('Ile księżyców ma Ziemia?', '');" oraz "prompt('Ile księżyców ma Saturn?', '');"	"prompt('Ile księżyców ma Ziemia?', '');" oraz "prompt('Ile księżyców ma Saturn?', '');"
120	Punkt 7.	7. Kliknij kolumnę za sekwencją]; (za tablicą answers)...	7. Kliknij kolumnę za sekwencją]; (za tablicą questions)...
133	Połowa strony, zaraz za przykładowym kodem	Wewnątrz drugiej pary znaczników <scripts> znajduje się cały kod (...)	Wewnątrz drugiej pary znaczników <script> znajduje się cały kod (...)
143	ostatnia	\$('#navBar a')	\$('#a#navBar')
144	10 (pomijając ramkę)	znak mniejszości (>)	znak większości (>)
145	38	\$('#input[type^="http://"]')	\$('#a[href^="http://"]')
146	36	\$('#.stripped tr:even')	\$('#tr:even.stripped')
148	39	\$('#slideshow img').hide();	\$('#img#slideshow').hide();
150	ostatnia	\$('#errors h2').text('Nie znaleziono błędów!');	\$('#h2#errors').text('Nie znaleziono błędów!');

158	rys. 4.5	","	":"
166	8	<code>\$document.ready(function(){ \$(document).ready(function){</code>	<code>\$document.ready(function(){ \$(document).ready(function){</code>
185	3 od dołu	yPox	yPos
231	34	<code>\$('');</code>	<code>\$('');</code>
267	24	rysunku 8.4	rysunku 8.3
274	8 od dołu	przydatne filtry, który	przydatne filtry, które
448	6 od końca	//zwraca 14	//zwraca 13