



# JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik

David Sawyer McFarland

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## "JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Po
30	9	ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jsqnp.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady
45	15	document.wirte()	document.write()
47	12 od dołu	\$(function(){	\$(document).ready(function(){
66	20	"Liczba odwiedzin: 101."	"Liczba odwiedzin: razy."
79	8 od dołu	Przykłady/R02	Przykłady/testy
79	9	polecenie pop() z początku, a polecenie shift() — z końca.	polecenie pop() z końca, a polecenie shift() — z początk
108	10 od dołu	for (var i = days.length; j>0; i++) {	for (var i = 0; i < days.length; i++)
108	2	for (var num=1; num<=100, num++) {	for (var num=1; num<=100; num++

114	20 od dołu	argument1 jest zapisywana w zmiennej parametr1, argument1 trafia do zmiennej parametr2	argument1 jest zapisywana w zmiennej parametr2, argument2 trafia do zmiennej parametr1
118	4 wiersz kodu na rysunku 3.9	<pre> alert(message); // 'Poza funkcją' &lt;br /&gt;} &lt;br /&gt;warning(); &lt;br /&gt;alert(message); // 'W funkcji' </pre>	<pre> alert(message); // funkcji' &lt;br /&gt;} &lt;br /&gt;warning(); &lt;br /&gt;alert(message); // 'Poza funkcją' </pre>
152	42	\$('#product101').replace('<p>Dodano do koszyka.</p>');	\$('#product101').replaceWith('<p>Dodano do koszyka.</p>');
158	4, 5	<pre> { &lt;br /&gt;'background-color', '#FF0000', &lt;br /&gt;'border', '2px solid #FE0037' &lt;br /&gt;} </pre>	<pre> { &lt;br /&gt;'background-color': '#FF0000', &lt;br /&gt;'border': '2px solid #FE0037' &lt;br /&gt;} </pre>
166	8	<pre> \$(document).ready(function() { </pre>	<pre> \$(document).ready(function() { </pre>
192	10 od dołu	z katalogu R06.	z katalogu R05.
210	35	left: '+=400px',	left: '+=400px',
211	6 i 18	left: '+=400px',	left: '+=400px',
362	ramka "Wiedza w pigułce"	WAMPP	WAMP
386	10 od dołu	Sposób tworzenia obiektów JSON poznałeś już na stronie 370. Taki obiekt to w swej	Obiekt JSON to w swej
423	2 od dołu	appen()	append()
464	4 w ramce	metoda match().	metoda replace().

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie

potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
79	9-10	"...pop() z początku, a poleceni shift() z końca."	"...pop() z końca, a poleceni shift() z początku."
119	9, 15	"prompt('Ile księżyców ma Ziemia?', '');" oraz "prompt('Ile księżyców ma Saturn?', '');"	"prompt('Ile księżyców ma Ziemia?', '');" oraz "prompt('Ile księżyców ma Saturn?', '');"
120	Punkt 7.	7. Kliknij kolumnę za sekwencją ]; (za tablicą answers)...	7. Kliknij kolumnę za sekwencją ]; (za tablicą questions)...
133	Połowa strony, zaraz za przykładowym kodem	Wewnątrz drugiej pary znaczników <scripts> znajduje się cały kod (...)	Wewnątrz drugiej pary znaczników <script> znajduje się cały kod (...)
143	ostatnia	<code>\$('#navBar a')</code>	<code>\$('#a#navBar')</code>
144	10 &#040;pomijając ramkę&#041;	znak mniejszości (>)	znak większości (>)
145	38	<code>\$('#input[type^="http://"]')</code>	<code>\$('#a[href^="http://"]')</code>
146	36	<code>\$('#.stripped tr:even')</code>	<code>\$('#tr:even.stripped')</code>
148	39	<code>\$('##slideshow img').hide();</code>	<code>\$('#img#slideshow').hide();</code>
150	ostatnia	<code>\$('##errors h2').text('Nie znaleziono błędów!');</code>	<code>\$('#h2#errors').text('Nie znaleziono błędów!');</code>

158	rys. 4.5	","	":"
166	8	<code>\$document.ready(function(){ \$(document).ready(function){</code>	
185	3 od dołu	yPox	yPos
231	34	<code>\$('&lt;img src="' + imgPath + '&gt;');</code>	<code>\$('&lt;img src="' + imgPath + '&gt;');</code>
267	24	rysunku 8.4	rysunku 8.3
274	8 od dołu	przydatne filtry, który	przydatne filtry, które
448	6 od końca	//zwraca 14	//zwraca 13