

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik

David Sawyer McFarland

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://ebookpoint.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
30	9	ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jsjqnp.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jsjqnp.zip
45	15	document.wirte()	document.write()
47	12 od dołu	$(function(){	$(document).ready(function() {
66	20	"Liczba odwiedzin: 101."	"Liczba odwiedzin: 101 razy."
79	8 od dołu	Przykłady/R02	Przykłady/testy
79	9	polecenie pop() z początku, a polecenie shift() — z końca.	polecenie pop() z końca, a polecenie shift() — z początku.
108	10 od dołu	for (var i = days.length; j>0; i++) {	for (var i = 0; i < days.length; i++) {
108	2	for (var num=1; num<=100, num++) {	for (var num=1; num<=100; num++) {

114	20 od dołu	argument1 jest zapisywana w zmiennej parametr1, argument1 trafia do zmiennej parametr2	argument1 jest zapisywana w zmiennej parametr1, argument2 trafia do zmiennej parametr2

118	4 wiersz kodu na rysunku 3.9	alert(message); // ′Poza funkcją′
		}
		warning();
		alert(message); // ′W funkcji′
			alert(message); // ′W funkcji′
			}
			warning();
			alert(message); // ′Poza funkcją′

152	42 (ostatni)	$(′#product101′).replace(′ Dod do koszyka. ′);	$(′#product101′).replaceWith(′ Dodan do koszyka. ′);

158	4, 5	{
		′background-color′ , ′#FF0000′,
		′border′ , ′2px solid #FE0037′
		}
			{
			′background-color′ : ′#FF0000′,
			′border′ : ′2px solid #FE0037′
			}

166	8	$document.ready(function() {	$(document).ready(function() {
192	10 od dołu	z katalogu R06.	z katalogu R05.
210	35	left: ′+=400px′,	left: ′+=400px′
211	6 i 18	left: ′+=400px′,	left: ′+=400px′
362	ramka "Wiedza w pigułce"	WAMPP	WAMP
386	10 od dołu	Sposób tworzenia obiektów JSON poznałeś już na stronie 370. Taki obiekt to w swej	Obiekt JSON to w swej
423	2 od dołu	appen()	append()
464	4 w ramce	metoda match().	metoda replace().

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
79	**9-10**	**"...pop() z początku, a poleceni shift() z końca."**	**"...pop() z końca, a poleceni shift() z początku."**
119	**9, 15**	**"prompt(´Ile książyców ma Ziemia?´,´´);" oraz "prompt(´Ile książyców ma Saturn?´,´´);"**	**"prompt(´Ile księżyców ma Ziemia?´,´´);" oraz "prompt(´Ile księżyców ma Saturn?´,´´);"**
120	**Punkt 7.**	**7. Kliknij kolumnę za sekwencją]; (za tablicą answers)...**	**7. Kliknij kolumnę za sekwencją]; (za tablicą questions)...**
133	**Połowa strony, zaraz za przykładowym kodem**	**Wewnątrz drugiej pary znaczników <scripts> znajduje się cały kod (...)**	**Wewnątrz drugiej pary znaczników <script> znajduje się cały kod (...)**
143	**ostatnia**	**$(´#navBar a´)**	**$(´a#navBar´)**
144	**10 (pomijając ramkę)**	**znak mniejszości (>)**	**znak większości (>)**
145	**38**	**$(´input[type^="http://"]´)**	**$(´a[href^="http://"]´)**
146	**36**	**$(´.stripped tr:even´)**	**$(´tr:even.stripped´)**
148	**39**	**$(´#slideshow img´).hide();**	**$(´img#slideshow´).hide();**
150	**ostatnia**	**$(´#errors h2´).text(´Nie znaleziono błędów!);**	**$(´h2#errors´).text(´Nie znaleziono błędów!);**

158	rys. 4.5	","	":"
166	8	$document.ready(function(){	$(document).ready(function(){
185	3 od dołu	yPox	yPos
231	34	$(´<img src=´" + imgPath + ´">´);	$(´<img src="´ + imgPath + ´">´);
267	24	rysunku 8.4	rysunku 8.3
274	8 od dołu	przydatne filtry, który	przydatne filtry, które
448	6 od końca	//zwraca 14	//zwraca 13