



JavaScript dla webmasterów. Zaawansowane programowanie

Nicholas C. Zakas

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"JavaScript dla webmasterów. Zaawansowane programowanie"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|------------|---|---|
| 22 | 17 | Szare tło nie jest używane | Ramka nie jest używana |
| 40 | 14 | <code>alert(typeof oTemp2);</code> | <code>alert(oTemp2 == undefined);</code> |
| 41 | 15 | <code>var iNum = 0x1f;</code> //0x1f odpowiada liczbie 37 w systemie dziesiętnym | <code>var iNum = 0x1f;</code> //0x1f odpowiada liczbie 31 w systemie dziesiętnym |
| 45 | 22 | do znaku na pozycji 2 | do znaku na pozycji 1 |
| 46 | 18 od dołu | Metoda <code>parseFloat()</code> również działa w trybie z podstawą. | Metoda <code>parseFloat()</code> nie działa w trybie z podstawą |
| 46 | 22 | a szesnastkowa liczba <code>0xA</code> zwróci NaN | a szesnastkowa liczba <code>0xA</code> zwróci 0 |
| 46 | 26 | <code>//zwraca NaN</code> | <code>//zwraca 0</code> |
| 67 | 9 | <code>var bFlase = false;</code> | <code>var bFalse = false;</code> |
| 68 | 1 | <code>var bFlase = false;</code> | <code>var bFalse = false;</code> |

| | | | |
|-----|----------------|--|---|
| 108 | druga ramka | LOG10E Logarytm o podstawie 1 z e. | LOG10E Logarytm o podstawie 10 z e. |
| 119 | 4 od dołu | this.color - color; | this.color = color; |
| 125 | od dołu: 21 | Function.prototype.toString() = function() { | Function.prototype.toString = function() { |
| 152 | 17 | <script language="JavaScript" scr="../script/external.js"</script> | <script language="JavaScript" src="../script/external.js"</script> |
| 152 | 9 | scr | src |
| 318 | 6 | Dodawanie/usuwanie procedur obsługi błędów | Dodawanie/usuwanie procedur obsługi zdarzeń |
| 320 | 33 | toElement | currentTarget toElement |
| 337 | 27 | var oCSSRules = document.styleSheets[0].cssRule document.styleSheets[0].rules; | var oCSSRules = document.styleSheets[0].cssRules document.styleSheets[0].rules; |
| 351 | 37 | deleteContents() | extractContents() |
| 510 | 29 | var oXslDom = new XslDom(); | var oXslDom = new XmlDom(); |
| 618 | 34 | var oFruit = color: "czerwone", name = "jabłko" ; | var oFruit = color: "czerwone", name: "jabłko" ; |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|----------------------|---------------|-------------------|
| 350 | Rysunek 10.4. | /b> | |