



# PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw

Zespół autorów

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
80	5	<code>("zona" =&gt; array("imie"=&gt;"Mileva",</code>	<code>"zona" =&gt; array("imie"=&gt;"Mileva",</code>
85	1	Rysunek 2.17 przedstawia okno przeglądarki www, w którym widnieje dokument z trzema linkami.	Rysunek 2.17 powinien przedstawiać okno przeglądarki www, w którym wyświetlony jest dokument z nieposortowaną listą filmów.
97	6 od dołu	<code>enum("opcja1","opcja2",...)</code>	<code>enum('opcja1','opcja2',...)</code>
99	12, 14	Użyj bigtext, jeśli w trakcie wyszukiwania, sortowania i porównywania nie ma znaczenia wielkość liter. W przeciwnym razie użyj typu bigblop.	Użyj longtext, jeśli w trakcie wyszukiwania, sortowania i porównywania nie ma znaczenia wielkość liter. W przeciwnym razie użyj typu longblop.

99	4	Użyj tinytext, jeśli spacje z końca nie mają być usuwane, nie jest potrzebna wartość domyślna, ale ma znaczenie wielkość liter.	Użyj tinyblob, jeśli spacje z końca nie mają być usuwane, nie jest potrzebna wartość domyślna, ale ma znaczenie wielkość liter.
104	11 od dołu	mp5ampass	bp5ampass
104	11 od dołu	o nazwie bp5am i hasle mp5ampass.	o nazwie bp5am i hasle bp5ampass.
105	12	Tabeli peope, która przechowuje nazwiska i imiona aktorów i reżyserów.	Tabeli people, która przechowuje nazwiska i imiona aktorów i reżyserów.
105	23	die ("Sprawdź połączenie z serwerem.");	die("Sprawdź połączenie z serwerem.");
124	12	2. Zapisz kod w pliku o nazwie tabel1.php i umieść go (...)	2. Zapisz kod w pliku o nazwie table1.php i umieść go (...)
124	2 i 5 od dołu	\$table	\$movie
126	2 od dołu	znacznik table	brak tego wiersza
137	5 od dołu	table3.php.	table2.php.
174	6 od góry	<a href="ftp://ftp.helion.pl/troyaid/przyklady.zip">ftp://ftp.helion.pl/troyaid/przyklady.zip</a>	<a href="ftp://ftp.helion.pl/przyklady/phappo.zip">ftp://ftp.helion.pl/przyklady/phappo.zip</a>
174	7	<a href="ftp://ftp.helion.pl/troyaid/przyklady.zip">ftp://ftp.helion.pl/troyaid/przyklady.zip</a> Błędny link(nie działa)	<a href="http://helion.pl/przyklady/phappo.zip">http://helion.pl/przyklady/phappo.zip</a>

184	2 od dołu	tworząc ogólny skrypt umożliwiający zarówno dodawanie, jak i edycję filmów	tworząc ogólny skrypt umożliwiający zarówno usuwanie, jak i edycję filmów
184	4 od dołu	Tabela ta zawiera wszystkie osobny znane przez system bazy danych.	Tabela ta zawiera wszystkie osoby znane przez system bazy
197	2 od dołu	Dodaj kod edycji i usuwania	Dodaj kod edycji i dodawania
211	5		}
212	8 od góry	Został umieszczony w dniu <?php echo \$today; ?>	Został umieszczony w dniu <?php echo \$image_date; ?>
227	26 i 27 od dołu	\$ImageDir = "images"; \$ImageThumb = \$ImageDir . "/thumbs/";	\$ImageDir = "images/"; \$ImageThumb = \$ImageDir . "thumbs/";
247	15 od góry	\$movie_name = trim(\$row['movie_name']);	\$movie_name = trim(\$_POST['movie_name']);
293	12 od dołu	ftp://ftp.helion.pl/troyaid/przyklady.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/phappo.zip
310	2 i 3 od dołu	\$row = mysql_fetch_array(\$result); \$charlist[\$row['id']] = \$row['alias'];	while(\$row = mysql_fetch_array(\$result)){ \$charlist[\$row['id']] = \$row['alias'];}
359	29	\$postcard->body = "Tekst z użyciem HTML!";	\$postcard->html_body = "Teskt z użyciem HTML!";
662	25 od dołu	"movie_director = " . \$movie_director . " ."	"movie_director = " . \$movie_director . " ."

696	4	I Minuty z początkowymi zerami	i Minuty z początkowymi zerami
710	13 od dołu	mysql_connect([host[:port] [:/ściezka/do/gniazda], nazwa_uzytkownika, haslo]) Ustanawia trwałe połączenie z serwerem. Podobne do mysql_connect().	mysql_pconnect([host[:port] [:/ściezka/do/gniazda], nazwa_uzytkownika, haslo]) Ustanawia trwałe połączenie z serwerem. Podobne do mysql_connect().

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
0	plik rozdział6.mysql, wiersz 10	<b>ENGINE=MyISAM PACK_KEYS=0 DEFAULT CHARSET=utf8_polish_ci AUTO_INCREMENT=4</b>	<b>ENGINE=MyISAM PACK_KEYS=0 DEFAULT CHARSET=utf8_polish_ci AUTO_INCREMENT=4;</b>
67	43	<b>używając nazwy użytkownika Jan12345 i hasła</b>	<b>używając nazwy użytkownika Jan i hasła</b>
295	2	<b>\$sql = "DELETE FROM char_main, char_lair " . "UNSIG char_main m, char_lair l" .</b>	<b>\$sql = "DELETE FROM m,l " . "UNSIG char_main m, char_lair l" .</b>