



Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery

Kae Verens

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|------------|---|---|
| 35 | 4 | // } | // } echo \$PAGEDATA- >body; |
| 47 | 6 od dołu | <div class="tabs">, | <div class="tabs"> |
| 60 | 16 od dołu | <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><head> | <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> |
| 65 | | Wpisz w pliku /ww.incs/login-codes.php poniższe dwa nowe komunikaty: | Wpisz w pliku /ww.incs/login-codes.php poniższe trzy nowe komunikaty: |
| 66 | 19 | Users | Użytkownicy |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest |
|--------|-------|------|
|--------|-------|------|

| | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 30 | 25 ostatni | RewriteRule ^([\^./]{3}[\^./])\$ /index.php?page=\$1 [QSA,L] |
| 32 | Ostatnia linia kodu (18) |) DEFAULT CHARSET=utf8; |
| 37 | 22,28,36 | function getInstance, ... function getInstanceByName, ... function getInstanceBySpecial ... |
| 48 | 21 | action="/ww.incs/forgotten- password.php?redirect=<?php |
| 53 | 9 | <th>captcha</th> <td><?php echo \$captcha; ?></td></tr> |
| 53 | 9 | <th>captcha</th> |
| 54 | 3 | /ww.admin/login.login.js |
| 54 | 4 | /ww.admin/login.login.js: |
| 56 | 12 | table |
| 58 | | \$login_msg=(int)\$_REQUEST['login_msg']; |
| 58 | | \$login_msg=(int)\$_REQUEST['login_msg']; |

| | | | |
|-----|-----------------|--|---------|
| 60 | 16 od dołu | <code><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><head></code> | |
| 64 | | <code>'&email='.\$r['email'].'&redirect_url='.\$url;</code> | |
| 64 | 6 od dołu i 2 | <code>forgotten-password-validate.php i forgotten-password-verification.php</code> | |
| 65 | 10 | <code>verification_code="'.\$_REQUEST['verification_code'].' and active'</code> | activat |
| 65 | | <code>password=md5(\$_REQUEST['email'].' '.\$_REQUEST['password']);</code> | |
| 67 | 8 od dołu | <code>Teraz można napisać skrypt /ww.incs/users/list.php</code> | |
| 69 | 2 pod obrazkiem | <code>ww.admin/users/action.php</code> | |
| 70 | 14 | <code>\$r = array('id'=>-1, 'email'=>', 'active'=>0);</code> | |
| 70 | 14 | <code>\$r=array('id'=>-1, 'email'=>',active'=>0);</code> | |
| 70 | 19 od dołu | <code>\$gms=array();</code> | |
| 300 | 2 | <code>.addslashes(\$admin).'</code> , <code>".md5(\$adpass).'</code> , | |